

KÕIK VANEMAD VERSIOONID ON AEGUNUD!

TEHNILINE RIDER 2025

PA-süsteem peab suutma tekitada moonutamata helirõhutaset 120 db(C) mõõdetuna FOH-ist, mis ei tähenda, et me nii kõvasti miksime, see on lihtsalt reservi jaoks ;) Peab katma ühtlase heliga 20Hz-20kHz kogu publiku ala!

Soovitatav minimaalne võimsus inimeste arvu kohta: 2x6 KW kuni 400, 2x 8 KW kuni 800, 2x12 KW kuni 1200, 2x16KW võimsusega üle 1200. Peab olema 3- või 4-ribane süsteem minimaalselt 8" keskriba valjukatega. Üla kastid peavad olema riputatud! Kogu seadistamise peab tegema kohalik FOH tehnik.

Eelistatud brändid on: L-ACOUSTICS, D&B audiotechnik, Martin-Audio, Meyer Sound, Clair Brothers, NEXO, Adamson Systems.

Madalsageduskõlarid min. 18-tollised, soovitatavalt arc, array, cardioid, endfire set up.

Kõik teised kõlari brändid tuleb läbi rääkida meie helitehnikuga.

Helirõhu mõõtmine. Kui helitasemel on piiranguid (näide: 96 dB 5 min LAEQ), peab välisekraanil olema AFMG SysTune või Smaart. Käsimõõte seadmeid ei aktsepteerita. Kogu seadistamise peab tegema kohalik FOH tehnik.

Helipult

Toome kaasa oma Waves eMotion LV1 Mixing laua: LV1 64ch, Extreme server, Mercury, Abbey Road Plugins, 24" puutekraaniga monitor, FIT kontrolleri, Local IO. (Digigrid D,M,Q). DSPPRO4000 (kokku 29 kanalit). www.waves.com

Vajame:

2tk Cat5e STP (varjestatud keerdpaar) lavalt konsooli (FOH). Soovitatav pikkus max 75m/246ft. Kui vahemaa on suurem kui 75 m, peavad nii stageboksi kui ka konsooli vahel olema fiiberoptilised kaablid ja 2x SFP optilised transiiverid NETGEAR GS110TP v3 10-pordilise lüliti jaoks.

KONTAKT

FOH insener: Ivo Mannine, ivo@metsatoll.ee, +372 5210882

Drums: Tõnis Noevere, tonis@metsatoll.ee +372 5523788

Logistika, parem: Leho Säde, leho@metsatoll.ee, +372 53453643